

Film holographique pour passeport

Informations générales

Couleur	HRI Images holographiques personnalisées uniquement
Film	PET 19, 23 ou 37,5 microns
Raccords	Non autorisés
Étiquetage	Les bobines sont identifiées selon les exigences du client.
Emballage	Les bobines sont emballées d'abord individuellement pour éviter toute contamination puis dans des boîtes en carton pour éviter tout dommage.
Stockage	Le produit doit être transporté et stocké dans des conditions sèches à l'écart de la chaleur directe et du soleil. La température de stockage optimale est de 20 °C (68 °F) à 50 % d'humidité relative. La durée de conservation recommandée est de 12 mois.
Commande	Des quantités minimales de commande sont applicables.

Propriétés

- ✓ Bonne résistance aux rayures et au frottement
- ✓ Protection contre l'exposition à l'eau douce et salée
- ✓ Excellente adhérence

BOBINES	FEUILLES
Couche PET	Couche de papier
Couche supérieure résistante aux rayures et absorption UV	Couche adhésive
Couche holographique	Couche PET
Couche HRI	Couche holographique
Adhésif thermoscellable	Couche HRI
	Adhésif thermoscellable

Caractéristiques techniques - Durabilité de la carte

Propriétés	Exigence	Résultat
Épaisseur de revêtement	2,7 microns	Essai validé
Adhérence à la carte, ruban 810 3M	< 15% de suppression	Essai validé
Couchage de finition	< 1 mm ²	Essai validé
Exposition haute température/humidité, 95 % HR, 50 °C, 3 jours	Pas de bulles	Essai validé
Abrasion de surface, Tabor, CS10 500 gm	140 cycles	Essai validé

ÉCHANTILLONS : ITW Security Division travaille avec la plupart des fabricants d'équipement d'origine (OEM) et tient compte des caractéristiques des produits pour correspondre à chaque machine. Des échantillons de produits sont généralement disponibles par le biais des OEM pour les essais de produits.

REMARQUE : Bien que les informations fournies ici soient données de bonne foi et considérées comme fiables, elles ne constituent pas une garantie. Nous recommandons à nos clients de tester le produit afin de déterminer son adéquation avec l'application envisagée. Veuillez contacter votre OEM pour recevoir du matériel à des fins d'essai. ITW Security Division se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.